



IT

Vetrina Refrigerata Macelleria

Vetro frontale apribile verso l'alto con sistema servo-assistito | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | montanti in profili di alluminio brillante | cappellotto fisso in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | sistema ventilato anti-condensa del vetro frontale con aria riscaldata | deflettore in vetro (sistema riscaldamento esterno del vetro frontale optional) | Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con valvola elettronica | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Meat Refrigerated Showcase

Front glass with power assisted lift-up opening system | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | bright aluminum side profiles | fixed glass top | PETG easy sliding doors system | front glass with ventilated anti-fog system and heated air | glass air baffle (extra charge for system of front glass external heating) | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with electronic valve | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR


Vitrine réfrigérée Boucherie

Vitrage avant avec ouverture vers le haut à travers un système assisté | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | montants en profilés d'aluminium brillant | vitrage supérieur fixe | coulissants en PETG avec ouverture simple | système de anti-condensation ventilé du vitrage avant avec air chaud | déflecteur en verre (option pour système de chauffage externe du vitrage frontal) | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec vanne thermostatique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



+2°C / +6°C





Technical



Ventilated	Automatic / electrical
R290 ECO Friendly	N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+2°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ10R6M100I 	1000x1103x1200H 1180x1283x1490H	110 125	800 / 4.1	0.5	700 / -10	R290
	SQ10R6M150I 	1500x1103x1200H 1680x1283x1490H	140 175	950 / 5.2	0.6	900 / -10	R290
	SQ10R6M200I 	2000x1103x1200H 2180x1283x1490H	160 225	1250 / 6.9	0.8	1200 / -10	R290
	SQ10R6M260I 	2600x1103x1200H 2780x1283x1490H	200 285	1500 / 7.5	1.0	1500 / -10	R290
	SQ10R6M300I 	3000x1103x1200H 3180x1283x1490H	220 325	1700 / 8.5	1.1	1600 / -105	R290
	SQ1R6M AP90SQI	1500*1500x1103x1200H 1680x1680x1490H	180 225	1250 / 6.9	0.8	1200 / -10	R455a

Options:

heated front	L-shaped doors	s/s plate for scale	paper holder	condensation water pan	kit of casters	whide system