

VERTIGO

HORIZONTAL SHOWCASES




CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.

Vertigo



Glace




Pâtisserie
Surgelée



Pâtisserie
Fraîche



Produits de
Gastronomie
Froids



Sandwich



Réfrigération et style intemporels



Le style intemporel de la vitre droite et des profilés en acier poli et en aluminium brillant permettent aux vitrines Vertigo de s'intégrer dans tout type de contexte, classique ou moderne, en s'adaptant parfaitement à la pièce. Grâce à ses caractéristiques techniques Vertigo est une vitrine professionnelle conçue pour offrir les meilleures performances même dans des conditions météorologiques défavorables.

La série Vertigo se compose de vitrines modulaires réfrigérées, chaudes et neutres, disponibles en 3 longueurs différentes (1110, 1610, 2106), 3 hauteurs (1200, 1350, 1500) et 2 types d'angles (ouvert et fermé à 30°) qui peuvent satisfaire toute exigence de plan.



Regardez la
vidéo

Conception contemporaine et innovation technologique.



VITRINE A GLACE
-18°C



TEMPERATURE POSITIVE
+4°C

Température positive



Portes coulissantes en PETG avec joints périmétriques

La réfrigération des vitrines Vertigo a une humidité élevée qui favorise la parfaite conservation des produits exposés. L'humidité touche le plan d'exposition mais aussi la première étagère en augmentant la capacité d'exposition des produits réfrigérés. Les dégivrages sont automatiques et programmés pour une utilisation professionnelle et prolongée. L'afficheur de la température est encastré dans le plan ; les plateaux en acier poli sont extractibles pour faciliter les opérations de nettoyage et d'entretien.



Étagères en verre avec micro-plafonnier intégré avec éclairage à bandeaux diffusant 3000°K.



Vitre frontale avec ouverture vers le bas



Vertigo 2- Vitrine réfrigérée ventilée L1610

Le vitrage se compose de la vitre frontale simple antibuée « NoFog » (système breveté) qui évite la formation de la condensation grâce à un chauffage invisible innovant caractérisé par des micro gravures laser ; la vitre frontale est fermée par 2 système mécaniques intégrés dans le profilé supérieur de la vitre supérieure. Une fois débloqués par l'opérateur ils permettent d'ouvrir le vitrage vers le bas pour faciliter le nettoyage ; les vitres latérales sont en verre feuilleté avec une élégante sérigraphie miroir qui donne légèreté au produit grâce à la fermeture sans parties visibles en métal. On accède au compartiment réfrigéré à travers des portes coulissantes en PETG avec joints périphériques. Les étagères sont en verre avec micro-plafonnier intégré avec éclairage à bandeaux diffusant 3000°K.



Vitre latérale feuilletée chauffante avec sérigraphie miroir

Vitrine à Glace



Vitre frontale avec ouverture vers le bas

La réfrigération des vitrines à glace est avec une seule sortie de l'air et deux évaporateurs qui permettent de conserver la glace et d'obtenir un froid uniforme sur tous les bacs. Les dégivrages sont programmés et ultrarapides à inversion de cycle ; les unités de condensation sont semi-hermétiques et bien dimensionnées pour garantir un fonctionnement correct dans toutes les conditions météorologiques.



Etiquettes de parfum glace éclairées



Vitre latérale feuilletée chauffante



Vertigo 2- Vitrine à Glace L1610 (18 parfums glace)

Le vitrage se compose de la vitre frontale simple antibuée « NoFog » (système breveté) qui évite la formation de la condensation grâce à un chauffage invisible innovant caractérisé par des micro gravures laser ; la vitre frontale est fermée par 2 système mécaniques intégrés dans le profilé supérieur de la vitre supérieure. Une fois débloqués par l'opérateur ils permettent d'ouvrir le vitrage vers le bas pour faciliter le nettoyage ; les vitres latérales sont en verre feuilleté avec une élégante sérigraphie miroir qui donne légèreté au produit grâce à la fermeture sans parties visibles en métal. On accède au compartiment réfrigéré à travers des portes coulissantes en PETG avec joints périphériques. Les étagères sont en verre avec micro-plafonnier intégré avec éclairage à bandeaux diffusant 3000°K.



Exposition de bacs à glace avec une seule sortie de l'air

Electronique



1. Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



2. Contrôle à distance

A travers le portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine : télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances du produit directement en ligne.

Paquet Ciam Connect





Digital control panel





Unités de condensation extractibles



Vitre latérale feuilletée chauffante avec sérigraphie miroir



Kit roues




Canalisation de modules dans une continuité esthétique

Caractéristiques principales

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Personnalisation de l'habillage, des finitions et des matériaux internes. | 5. | Etagère inférieure réfrigérée pour tous les modèles réfrigérés à température positive. |
| 2. | Canalisation de modules dans une continuité esthétique. | 6. | Fermeture côté opérateur avec portes coulissantes sur joints périphériques qui assurent une fermeture hermétique du compartiment réfrigéré. |
| 3. | Gamme complète : 3 modèles linéaires, 2 modèles à angle, 3 types de vitrages, 7 types de systèmes technologiques. | 7. | Certification ETL (marché canadien et nord-américain) sur tous les modèles. |
| 4. | Humidité élevée qui favorise la parfaite conservation du produit. | | |


Options




Les vitrines Vertigo peuvent être équipées du système tube/white pour une constante stérilisation des surfaces internes



Compatibilité avec MULTIX




Profilés en aluminium thermolaqués




Filtre magnétique pour faciliter le nettoyage du condenseur



Système de télécontrôle pour le contrôle permanent du bon fonctionnement de la vitrine



Kit roues



Les vitrines à température positive peuvent être converties à l'utilisation pour pralines.



Les vitrines à température négative peuvent être converties à température positive

VERTIGO 1 - H 1200



Vertigo






















VERTIGO 2 - H 1350



VERTIGO 3 - H 1500



	VERTIGO 1	VERTIGO 2	VERTIGO 3
OUVERTURE DES VITRES	Vitre frontale avec ouverture vers le bas et double accrochage avec déblocage manuel	Vitre frontale avec ouverture vers le bas et double accrochage avec déblocage manuel	Vitre frontale avec ouverture vers le bas et double accrochage avec déblocage manuel
VITRE FRONTALE	Vitre simple chauffante à faible émissivité pour les modèles réfrigérés avec système antibuée NoFog breveté	Vitre simple chauffante à faible émissivité pour les modèles réfrigérés avec système antibuée NoFog breveté	Vitre simple chauffante à faible émissivité pour les modèles réfrigérés avec système antibuée NoFog breveté
VITRES LATERALES	Vitres feuilletées chauffantes pour les modèles réfrigérés avec système breveté antibuée NoFog et sérigraphie miroir	Vitres feuilletées chauffantes pour les modèles réfrigérés avec système breveté antibuée NoFog et sérigraphie miroir	Vitres feuilletées chauffantes pour les modèles réfrigérés avec système breveté antibuée NoFog et sérigraphie miroir
OUVERTURE CÔTÉ OPERTATEUR	Portes coulissantes en PETG avec joints périmétriques	—	—
ÉCLAIRAGE LED À BANDEAUX	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)
FINITION DES PROFILÉS EN ALUMINIUM	Brillant (Std) Thermolaqué RAL (Opt) Finition galvanique (Opt)	Brillant (Std) Thermolaqué RAL (Opt) Finition galvanique (Opt)	Brillant (Std) Thermolaqué RAL (Opt) Finition galvanique (Opt)
FINITION DE PARTIES METALLIQUES DU VITRAGE	Chromée (Std) Thermolaquée RAL (Opt) Finition galvanique (Opt)	Chromée (Std) Thermolaquée RAL (Opt) Finition galvanique (Opt)	Chromée (Std) Thermolaquée RAL (Opt) Finition galvanique (Opt)

	COTE ÉNERGÉTIQUE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	VERTIGO 1	VERTIGO 2	VERTIGO 3	GAZ
VITRINE À GLACE		-18° C				R455A R452A
RÉFRIGÉRATION VENTILÉE		+2° C +8° C				R455A R452A
VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC TIROIR EXTRACTIBLE		+2° C +8° C				R455A R452A
RÉFRIGÉRATION STATIQUE		+2° C +8° C				R455A R452A
VITRINE CHAUDE À BAIN-MARIE	-	+80° C				-
VITRINE CHAUDE SÈCHE	-	+80° C				-
VITRINE NEUTRE	-	Température ambiante				-

L 1106	L 1610	L 2106	ANGLE AP 30°	ANGLE CH 30°			
12 bacs à glace 	18 bacs à glace 	24 bacs à glace (12+12) 	 12 bacs à glace	 12 bacs à glace	 Ventilated	 Automatic Reverse Cycle	
					 1 / Semi-Hermetic	 N.4 / H.R. 55% 30°	
					 Led no spot 3000°K	 430 V / 3 Ph / 50Hz	
•	•	•	 30°	 30°	 Ventilated	 Automatic Electrical	
					 1 / Hermetic	 N.4 / H.R. 55% 30°	
					 Led no spot 3000°K	 230 V / 1 Ph / 50Hz	
•	•	•			 Ventilated	 Automatic Electrical	
					 1 / Hermetic	 N.4 / H.R. 55% 30°	
					 Led no spot 3000°K	 230 V / 1 Ph / 50Hz	
•	•	•	 30°	 30°	 Ventilated	 Automatic	
					 1 / Semi-Hermetic	 N.4 / H.R. 55% 30°	
					 Led no spot 3000°K	 230 V / 1 Ph / 50Hz	
3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	(3+3) x GN 1/1 			 -	 -	
					 -	 N.4 / H.R. 55% 30°	
					 Led no spot 3000°K	 230 V / 1 Ph / 50Hz	
•	•	•			 -	 -	
					 -	 N.4 / H.R. 55% 30°	
					 Led no spot 3000°K	 230 V / 1 Ph / 50Hz	
•	•	•	 30°	 30°	 -	 -	
					 -	 N.4 / H.R. 55% 30°	
					 Led no spot 3000°K	 230 V / 1 Ph / 50Hz	





CIAM