

VERTIGO

HORIZONTAL SHOWCASES




CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.

Vertigo



Gelato



Pasticceria
surgelata



Pasticceria
fresca



Gastronomia
fredda



Sandwich



Refrigerazione e stile senza tempo



Lo stile senza tempo del vetro dritto e dei profili in acciaio lucidato e alluminio brillantato permettono alle vetrine Vertigo di inserirsi in ogni tipo di contesto, classico o moderno, integrandosi perfettamente nell'ambiente. Grazie alle sue caratteristiche tecniche Vertigo è una vetrina professionale studiata per offrire le migliori prestazioni anche in condizioni climatiche avverse.

Vertigo è costituita da una serie di vetrine modulari refrigerate, calde e neutre disponibili in 3 diverse lunghezze (1110, 1610, 2106), 3 altezze (1200, 1350, 1500) e 2 angoli (aperto e chiuso a 30°) che possono soddisfare ogni esigenza di layout.



Guarda il
video

Design contemporaneo e innovazione tecnologica



GELATO
-18°C



TEMPERATURA POSITIVA
+4°C

Temperatura positiva



Scorrevoli in PETG con guarnizioni perimetrali

La refrigerazione delle vetrine Vertigo possiede un'elevata umidità che favorisce la corretta conservazione dei prodotti esposti; quest'ultima oltre al piano di fondo investe anche il primo ripiano in vetro aumentando la capacità di esporre prodotti refrigerati. Gli sbrinamenti sono automatici e programmati per uno uso professionale e prolungato. Il ripetitore della temperatura è a filo piano; i vassoi in acciaio lucidato sono estraibili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.



Mensole in vetro con illuminazione LED integrata (no-spot 3000°K)



Vetro frontale apribile verso il basso



Vertigo 2 - vetrina refrigerata ventilata L1610

L'alzata è composta dal vetro frontale singolo NoFog (sistema brevettato) che evita la formazione di condensa con un innovativo riscaldamento invisibile caratterizzato da micro incisioni laser; il vetro frontale è serrato con 2 sistemi meccanici integrati sul profilo superiore del cappello, una volta sbloccati dall'operatore permettono l'apertura del vetro frontale verso il basso per facilitarne la pulizia; i fianchi laterali sono in vetro stratificato riscaldato caratterizzati da un'elegante serigrafia a specchio che conferisce leggerezza al prodotto grazie anche al serraggio senza ferramenta a vista. L'accesso al vano refrigerato avviene attraverso antine scorrevoli in PETG con guarnizioni perimetrali. Le mensole sono in vetro con micro-plafoniera integrata di illuminazione strip LED no spot 3000°K.



Fianco stratificato riscaldato con serigrafia a specchio

Gelato



Vetro frontale apribile verso il basso

La refrigerazione delle vetrine gelateria è a mandata unica e si avvale di due batterie evaporanti che permettono di preservare il gelato e di ottenere l'uniformità del freddo su tutte le vaschette. Gli sbrinamenti programmati sono ultra-rapidi ad inversione di ciclo mentre le unità condensatrici sono semi-ermetiche ben dimensionate per garantire il corretto funzionamento in ogni condizione climatica.



Indicatore luminoso dei gusti

Fianco stratificato riscaldato



Vertigo 2 - Vetrina gelato L1610 (18 gusti)



Esposizione vaschette gelato a mandata unica

L'alzata è composta dal vetro frontale singolo NoFog (sistema brevettato) che evita la formazione di condensa con un innovativo riscaldamento invisibile caratterizzato da micro incisioni laser; il vetro frontale è serrato con 2 sistemi meccanici integrati sul profilo superiore del cappello, una volta sbloccati dall'operatore permettono l'apertura del vetro frontale verso il basso per facilitarne la pulizia; i fianchi laterali sono in vetro stratificato riscaldato caratterizzati da un'elegante serigrafia a specchio che conferisce leggerezza al prodotto grazie anche al serraggio senza ferramenta a vista. L'accesso al vano refrigerato avviene attraverso antine scorrevoli in PETG con guarnizioni perimetrali.

CIAM CONNECT



1. Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza bisogno di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



2. Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può interagire con la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorare gli allarmi e le performance del prodotto direttamente online.



3. Certificazione 4.0

CIAM CONNECT permette di avere la predisposizione certificata per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Ciam Connect





Indicatore digitale della temperatura

Centralina touch





Unità condensatrici estraibili



Fianco stratificato riscaldato con serigrafia a specchio



Kit ruote




Canalizzazione dei moduli in continuit  estetica

Key features

1. Personalizzazione dei pannelli, delle finiture e dei materiali interni.
2. Canalizzazione dei moduli in continuità estetica.
3. Gamma completa: 3 modelli lineari, 2 modelli angolari, 3 tipi di alzate vetro, 7 tipi di impianti tecnologici.
4. Elevata umidità che favorisce la perfetta conservazione del prodotto.
5. Mensola in basso refrigerata su tutti i modelli a temperatura positiva.
6. Lato operatore con ante scorrevoli su guarnizioni perimetrali che assicurano una chiusura ermetica del vano refrigerato.
7. Certificazione ETL (mercato canadese e nord americano) su tutti i modelli.


Optional




Le vetrine Vertigo possono essere equipaggiate con il sistema tube/white per la costante igienizzazione delle superfici interne



Compatibilità con sistema MULTIX




Verniciatura a polveri epossidiche dei profili in alluminio




Filtro magnetico per una facile pulizia del condensatore



Sistema di tele-controllo per il costante monitoraggio del corretto funzionamento della vetrina



Kit ruote



L'impianto di refrigerazione a temperatura positiva può essere convertito ad utilizzo pralineria



L'impianto di refrigerazione a temperatura negativa può essere convertito a temperatura positiva

VERTIGO 1 - H 1200



Vertigo






















VERTIGO 2 - H 1350



VERTIGO 3 - H 1500



	VERTIGO 1	VERTIGO 2	VERTIGO 3
APERTURA VETRI	Vetro frontale apribile verso il basso con doppio ancoraggio a sblocco manuale	Vetro frontale apribile verso il basso con doppio ancoraggio a sblocco manuale	Vetro frontale apribile verso il basso con doppio ancoraggio a sblocco manuale
VETRO FRONTALE	Vetro singolo basso emissivo riscaldato per modelli refrigerati con sistema brevettato anti appannamento NoFog	Vetro singolo basso emissivo riscaldato per modelli refrigerati con sistema brevettato antiappannamento NoFog	Vetro singolo basso emissivo riscaldato per modelli refrigerati con sistema brevettato antiappannamento NoFog
VETRI LATERALI	Vetri stratificati riscaldati per modelli refrigerati con sistema brevettato anti appannamento NoFog e serigrafia estetica a specchio	Vetri stratificati riscaldati per modelli refrigerati con sistema brevettato anti appannamento NoFog e serigrafia estetica a specchio	Vetri stratificati riscaldati per modelli refrigerati con sistema brevettato anti appannamento NoFog e serigrafia estetica a specchio
ACCESSO LATO OPERATORE	Vetri scorrevoli in PETG con guarnizioni perimetrali	Vetri scorrevoli in PETG con guarnizioni perimetrali	Vetri scorrevoli in PETG con guarnizioni perimetrali
ILLUMINAZIONE LED NO-SPOT	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)
FINITURA PROFILI ALLUMINIO	Brillantato (Std) Verniciatura RAL a polveri (Opz) Finitura galvanica (Opz)	Brillantato (Std) Verniciatura RAL a polveri (Opz) Finitura galvanica (Opz)	Brillantato (Std) Verniciatura RAL a polveri (Opz) Finitura galvanica (Opz)
FINITURA FERRAMENTA	Cromo (Std) Verniciatura RAL a polveri (Opz) Finitura galvanica (Opz)	Cromo (Std) Verniciatura RAL a polveri (Opz) Finitura galvanica (Opz)	Cromo (Std) Verniciatura RAL a polveri (Opz) Finitura galvanica (Opz)

	CLASSE ENERGETICA	TEMP. ESERCIZIO	VERTIGO 1	VERTIGO 2	VERTIGO 3	GAS
GELATO		-18° C				R455A R452A
REFRIGERAZIONE VENTILATA		+2° C +8° C				R455A R452A
REFRIGERATA VENTILATA CON CASSETTO ESTRAIBILE		+2° C +8° C				R455A R452A
REFRIGERAZIONE STATICA		+2° C +8° C				R455A R452A
CALDO A BAGNO MARIA	-	+80° C				-
CALDO A SECCO	-	+80° C				-
NEUTRA	-	Ambiente				-

L 1106	L 1610	L 2106	ANGOLO AP30°	ANGOLO CH 30°		
12 vasche 	12 vasche 	24 vasche (12+12) 	R 3082 12 vasche 	R 1958 12 vasche 	Ventilated 1 / Semi-Hermetic LED no spot 3000°K	Automatic Reverse Cycle N.4 / H.R. 55% 30° 430 V / 3 Ph / 50Hz
•	•	•	R 3082 30°	R 1958 30°	Ventilated 1 / Hermetic LED no spot 3000°K	Automatic Electrical N.4 / H.R. 55% 30° 230 V / 1 Ph / 50Hz
•	•	•			Ventilated 1 / Hermetic Led no spot 3000°K	Automatic Electrical N.4 / H.R. 55% 30° 230 V / 1 Ph / 50Hz
•	•	•	R 3082 30°	R 1958 30°	Ventilated 1 / Semi-Hermetic LED no spot 3000°K	Automatic N.4 / H.R. 55% 30° 230 V / 1 Ph / 50Hz
3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	(3+3) x GN 1/1 			- - LED no spot 3000°K	- N.4 / H.R. 55% 30° 230 V / 1 Ph / 50Hz
•	•	•			- - LED no spot 3000°K	- N.4 / H.R. 55% 30° 230 V / 1 Ph / 50Hz
•	•	•	R 3082 30°	R 1958 30°	- - LED no spot 3000°K	- N.4 / H.R. 55% 30° 230 V / 1 Ph / 50Hz





CIAM