



IT

Basamenti refrigerati statici a mantello H850

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | ripiano di fondo in filo di acciaio plastificato | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 250/350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione statica con evaporatore a mantello | impianto con gas ecologico R290 e sbrinamento a gas caldo per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento naturale per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | moduli a temperatura positiva con scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | moduli a temperatura negativa con scarico condensa sul fondo vasca | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN


Static Refrigerated Counters H850 with Coil


Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | bottom shelf made of plastic-coated steel wire | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 250/350 mm for those with a built-in condensing unit | static refrigeration with coil | system with ecological gas R290 and hot gas defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and natural defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | positive-temperature modules with condensation drainage directly into the base of counter | low-temperature modules with condensation drainage on the bottom of the tank | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet

FR

Comptoirs réfrigérés statiques avec serpentine H850

Module cellule monolithique en acier inox AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | plateau inférieur en fil d'acier plastifié | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 250/350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération statique avec serpentine | système à gaz écologique R290 et dégivrage à gaz chaud pour les versions avec groupe logé | système à Fgaz R452a et dégivrage naturel pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | modules à température positive avec évacuation condensation dans le compartiment technique | modules à température négative avec évacuation condensation sur le fond de la cuve | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inox avec pieds réglables en hauteur





Technical



Static with coil

Manual / Natural

R290

N.4 / U.R. 55%

1 / Hermetic

230 V / 1 ph / 50 Hz


-

-18°C


Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SBBNMF1P6H8TI	750x690x1180H 930x870x1470H	60 60	320/2,2	0,21	150 / -35	R290
	SBBNMF2P6H8TI	1250x690x1180H 1430x870x1470H	80 95	440/3,2	0,28	290 / -35	R290
	SBBNMF3P6H8TI	1750x690x1180H 1930x870x1470H	105 125	510/3,9	0,34	410 / -35	R290

Optionals:



double-glazed
doors




heated double
glazing




additional plastic-
coated grill



ciam connect



intermediate shelf



kit wheels

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

