



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Doppio ponte scorrevole in vetro saldato con arresto soft closing | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Double sliding UV glued glass bridge with soft closing system | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | anti-fog front air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Ouverture à double pont coulissant en verre collé UV avec fermeture douce | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

 +4°C / +6°C





Technical



Ventilated



Automatic



R290 ECO
Friendly



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K



+4/+6°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F82R2RV090I 	900x927x1200H 1080x1107x1490H	115 90	565 / 3.5	0.3	410 / -10	R290
	F82R2RV100I 	1000x927x1200H 1180x1107x1490H	115 98	565 / 3.5	0.3	410 / -10	R290
	F82R2RV130I 	1300x927x1200H 1480x1107x1490H	150 125	700 / 4.0	0.35	550 / -10	R290
	F82R2RV150I 	1500x927x1200H 1680x1107x1490H	150 140	700 / 4.0	0.35	550 / -10	R290
	F82R2RV170I 	1700x927x1200H 1880x1107x1490H	180 155	885 / 4.5	0.45	660 / -10	R290
	F82R2RV200I 	2000x927x1200H 2180x1107x1490H	190 180	910 / 4.5	0.55	770 / -10	R290
	F82R2RV210I 	2100x927x1200H 2280x1107x1490H	190 190	910 / 4.5	0.55	770 / -10	R290

Options:

